

# Pigmentpaste weiß

## Charakteristik



Gebrauchsfertige, lichtechte, schnelltrocknende Pigmentpaste auf Lösemittelbasis.

## Anwendungsgebiete

Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten. Insbesondere für grobporige Hölzer wie Eiche oder Esche. Durch die Patinierung wird die Porenstruktur des Holzes sehr stark weiß eingefärbt.

Verarbeitungsanweisung siehe Systeminformation „Eiche gekalkt“.

## Verarbeitung/Applikation

Auftragsmethoden:  Streichen  Ballen

## Technische Daten

Verarbeitungsviskosität: gebrauchsfertig  
Viskosität: pastös

## Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

überarbeitbar: 8 Stunden

## Reinigung

Sofort nach Gebrauch die verwendeten Werkzeuge mit Terpentinersatz oder Testbenzin reinigen.

## Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei, trocken lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger und der zuständigen Behörde erfolgen).

## Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2 wassergefährdend).

## Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 6809.00000