



# Die neue Generation der Wasserlacke

Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität unseres neuen Wasserlack-Sortiments! Sie werden keinen Unterschied mehr zu Lösemittelprodukten feststellen können!

**Exzellente Oberflächen, schnellere Trocknung und noch bessere Füllkraft!**



# — DAS NEUE CLOU — WL-SYSTEM

Mit unserem modernen CLOU WL-System, bestehend aus neu entwickelten NMP-freien Lacken von herausragender Qualität, sind Sie für alle Anforderungen der nächsten Jahre bestens gerüstet. Alle Lacke überzeugen mit exzellenten Oberflächen, schneller Trocknung und sehr guter Füllkraft. Außerdem sind sie chemikalienbeständig, lichtecht und völlig unkompliziert in der Verarbeitung. Die glänzenden Eigenschaften sind klassischen Lösemittellacken absolut ebenbürtig. Die festkörperreichen Lacke des CLOU WL-Sortiments enthalten nur einen geringen Lösemittelanteil, sind schadstoffarm, geruchsneutral, umweltschonend und erfüllen die Anforderungen der VOC-Decopaint Richtlinie. Somit bietet das neue CLOU WL-System für jeden Anwendungsbereich immer den richtigen Lack – und das natürlich in bewährter CLOU-Markenqualität!

**ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN AN  
EINE MODERNE VERARBEITUNG.  
PROBIEREN SIE ES AM BESTEN  
GLEICH SELBST AUS!**



## Universal-Schichtlack 9200 – Der Vielseitige

Farbloser, gut anfeuernder 1K-Überzugslack mit hoher Füllkraft, schneller Trocknung und sehr guter Schleifbarkeit. Universell einsetzbar für die offenporige Lackierung von Holzoberflächen im Innenbereich (Wohnmöbel, Kindermöbel, Innenausbau). Bei normaler Beanspruchung auch zur Versiegelung von Parkett, Holzfußböden, Treppenstufen im Wohnbereich.

- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel, Alkohol sowie gegen Weichmacher aus Dichtungsprofilen
- handschweißecht und cremebeständig
- DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit)
- DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung)



erhältlich in 1l, 5l, 10l, 25l



## WL-PUR-Parkettsiegel – Der Premium-Lack

Dieser festkörperreiche, geruchsarme 2K-Polyurethanlack verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit, große Elastizität und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Trittschäden und haushaltsübliche Chemikalien. Für die Versiegelung von besonders beanspruchten Böden in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Behörden, Gaststätten, Hotels, Arztpraxen oder Wohnbereichen.

- schnell trocknend
- lichtecht
- extrem strapazierfähig



erhältlich in 5l, 10l

## WL-PUR-Klarlack – Der Anspruchsvolle

Der geruchsarme, festkörperreiche 2K-Polyurethanlack für brillante Oberflächen mit hervorragender Transparenz. Seine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen alkoholische Getränke, Reinigungsmittel und Wasser erfüllt höchste Ansprüche an chemische und mechanische Strapazierfähigkeit. Ideal geeignet für die Veredelung von Inneneinrichtungen aus Holz und hoch beanspruchte Möbel in Gaststätten, Schulen, Kindergärten, Küchen, Bädern oder Ladeneinrichtungen.

- schnell trocknend
- PVC-fest
- lichtecht
- creme- und fettbeständig
- speichel- und schweißecht



erhältlich in 10l



## WL-Isolierfüller – Die Basis

Weißpigmentierter, geruchsneutraler 1K-Isolierfüller mit hervorragend isolierender Wirkung gegen Holzinhaltstoffe bei verschiedensten Holzarten. Mit diesem Lacksystem sind direkte Beschichtungen von MDF-Flächen, -Kanten und gefrästen Profilen ohne vorherigen Auftrag eines farblosen Isoliergrundes möglich. Für geschlossenporig deckende Lackierungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich (Möbel, Türen, Verkleidungen).

- sehr gute Standfestigkeit
- ausgezeichnete Schleifbarkeit
- hohe Deckkraft
- vergilbungsfrei



erhältlich in 2,5l, 5l, 20l



## WL-Decklack – Der Farbenfrohe

Gebrauchsfertiger, farbiger Decklack mit schneller Überlackierbarkeit. Für geschlossenporige, farbige Lackierungen von Inneneinrichtungen aus Holz oder Holzwerkstoffen.

- sehr gute Standfestigkeit
- schnell trocknend
- in den Farbtönen nach RAL, NCS, Sikkens und in Sanitärfarben lieferbar



erhältlich in 1l, 2,5l, 5l, 20l



- DAS NEUE CLOU WL-SYSTEM -  
LACKIERAUFBAU JETZT  
INNERHALB 1 TAGES MÖGLICH!

# Die perfekte Oberfläche

● besonders empfehlenswert, ○ empfehlenswert

	WL-Treppen- und Parkettlack	Universal- Schichtlack 9200	WL-PUR- Parkettsiegel	WL-PUR- Klarlack	WL-Nano CB Antibak	WL- Isolierfüller	WL- Decklack
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>							
Krankenhaus/Arztpraxis			●	●	●	○	○
Kindergärten/Schulen			●	●	●	○	○
Gaststätte/Hotel			●	●	○	○	○
Küche			●	●	○	○	○
Bad			●	●		○	○
Parkett	●	○	●				
Treppe	●	○	●	●		○	○
Zimmertür	○	●		●	●	●	●
Inneneinrichtung/Möbel	○	●		●	●	●	●
Kindermöbel/Spielzeug		●		●	●	●	●
Stehende Fläche/Kanten	○	●		●		●	●
<b>VERARBEITUNG</b>							
Streichen	✓	✓	✓				
Rollen	✓	✓	✓				
Spritzen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
staubtrocken nach (min)	30	30	30	30	30	30	30
schleifbar nach (Stunden)	3-4	2	5	5		2-3	
überlackierbar nach (Stunden)	ab 3	ab 2	5	5		ab 2	3-24
begehbar nach (Stunden)	8		8				
belastbar nach (Tagen)	14	14	14	14	14		
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24	24	24	24	12	12	12
<b>ERFÜLLTE NORMEN</b>							
DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit)		✓			✓		
DIN 68861-1B (mech. Beanspruchung)	✓	✓	✓	✓			
ASTM E2180 modifiziert (antibakterielle Wirkung)					✓		
DIN EN 71, Teil 3 (für Kinderspielzeug geeignet)	✓	✓	✓	✓	✓		
DIN V53160, Teil 1 und Teil 2 (Speichel- und Schweißbechtheit)		✓	✓	✓	✓		