

# CLOU Arbeitsplatten-Öl: Perfekte Pflege für Holzoberflächen!



**1** Zu renovierende Oberfläche in Holzstrukturrichtung mit Körnung 180 anschleifen und entstauben.



**2** CLOU Arbeitsplatten-Öl vor Gebrauch gut schütteln. Während der Verarbeitung und Trocknung ausreichend lüften.



**3** Das Öl mit einem Pinsel oder Öl-Roller gleichmäßig satt in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 30 Minuten einziehen lassen.



**4** Nicht eingedrungenes Öl mit einem sauberen Baumwolltuch oder dem CLOU Poliertuch restlos entfernen und die Fläche trockenpolieren. Die Fläche 1–2 Tage bei guter Belüftung durchtrocknen lassen und nachpolieren.



**5** Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



**6** Zur Pflege die geölte Oberfläche regelmäßig dünn mit CLOU Arbeitsplatten-Öl nachbehandeln. Nicht eingedrungenes Öl immer restlos von der Oberfläche entfernen.

## Arbeitsplatten-Öl

- ✓ erhält den natürlichen Holzcharakter
- ✓ hohe Füllkraft
- ✓ besonders strapazierfähig
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet

