

# Abfärbetinktur

### Charakteristik

Lichtechtes, transparentes Abfärbemittel auf Lösemittelbasis.

### Anwendungsgebiete

Zum Abfärben von Grundierungen und Überzugsmaterialien (wie Nitrolacke, MONOSIEGEL®N, CLOUCRYL oder DD-Lacke) sowie zum Nuancieren von Rustikalbeizen.

### Verarbeitung / Applikation

Fließbecherpistole

Düse: 1,5–1,8 mm/Zerstäuberluftdruck: 2–3 bar

Das farblose Lackmaterial je nach gewünschter Farbtintensität mit 0,5–5 % Abfärbetinktur im gewählten Farbton abfärben. Das abgefärbte Lackmaterial nicht auf rohes Holz, sondern nur auf die grundierte, geschliffene und entstaubte Fläche aufspritzen (ein normaler Kreuzgang). Da der zu erzielende Farbton stark von der Auftragsstärke und der Holz eigenfarbe abhängt, wird empfohlen, zuvor ein Spritzmuster anzufertigen.

### Lagerung / Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

### Besondere Hinweise

Die Verarbeitung transparentfarbiger Materialien erfolgt ausschließlich im Spritzverfahren.

Alle Abfärbetinkturen sind in jedem Mischungsverhältnis untereinander mischbar, so dass Zwischentöne selbst eingestellt werden können.

Den benötigten Farbton kann man mit dem Abfärbetinktur-Farbfinder bestimmen. Dieser Folienfächer zeigt, auf das Holz gehalten, wie die fertig lackierte Fläche aussehen wird.

### Bestellhinweise

Artikel	Artikel-Nr.	Gebinde
eiche hell	00990.08192	250 ml
eiche mittel	00990.08193	
eiche dunkel	00990.08194	
nussbaum hell	00990.08195	
nussbaum mittel	00990.08196	
nussbaum dunkel	00990.08197	
mahagoni	00990.08198	
kirschbaum	00990.08199	
teak	00990.04743	
birnbaum	00990.08200	
makoré	00990.08201	
schwarz	00990.08202	
buche	00990.08203	
erle	00990.08204	
gelb	00990.08440	
orange	00990.08441	
rot	00990.08442	
grün	00990.08443	
blau	00990.08444	
Weißkonzentrat	00224.09405	
Farbfinder	50000.00990	

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter [www.clou.de](http://www.clou.de). Stand Oktober 2019


# Abfärbetinktur




4743 Teak




8192 Eiche hell



8193 Eiche mittel



8194 Eiche dunkel




8195 Nussbaum hell




8196 Nussb. mittel




8197 Nussb. dunkel




8198 Mahagoni




8199 Kirschbaum



8200 Birnbaum



8201 Macore



8203 Buche




8204 Erle



8440 Gelb



8441 Orange



8442 Rot



8443 Grün



8444 Blau