

# Antikwachs flüssig



überarbeitbar  
über Nacht



1 Liter reicht  
für ca. 10 m²



1 Liter reicht  
für ca. 18 m²

### Charakteristik

Bienenwachslösung.

- aromatenfrei
- geruchsarm
- frei von Wirkstoffen
- schnelltrocknend
- ergibt glatte, griffige und optisch sehr ansprechende Oberflächen

### Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von rohen Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen. Geeignete Hölzer sind z. B. Buche, Eiche, Fichte, Ahorn oder Esche. Nicht anzuwenden auf rauen Oberflächen, Fußböden und in Spritzwasserbereichen.

### Technische Daten

Verdünnung:	keine
Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig
Viskosität:	~ 20 sek/DIN 4 mm
Dichte (g/cm³):	~ 0,770
Auftragsmenge:	60–80 g/m²
Ergiebigkeit (m²/Liter):	10–18

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Holzschliff mit 220er Körnung. Antikwachs vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren und auf die vorbereitete Fläche gleichmäßig verteilen und gut ausstreichen. Nach guter Trocknung über Nacht mit einer Glätte- bzw. Rosshaarbürste auf Seidenglanz bürsten. Ein zweimaliger Auftrag ergibt einen fülligeren Wachsfilmm.

### Verarbeitung

Die Applikation erfolgt durch Streichen oder Ballenauftrag.



Streichen



Ballenauftrag

Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufschütteln.

Antikwachs mit einem breiten, weichen Flachpinsel oder einem Ballen gleichmäßig auftragen und gut verstreichen.

Eine zweimalige Behandlung ergibt einen fülligeren Wachsfilmm.

### Trocknung

(bei 20 °C und 50–65 % relative Luftfeuchte)

griffest: 30 Minuten

überarbeitbar: über Nacht

Trocknungszeit über Nacht bis zum nächsten Auftrag bzw. Nachbehandeln.

### Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebilde: 3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündungsgefahr mit Wasser tränken und entsorgen.

Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

### Besondere Hinweise

Gewachste Flächen sind weder wasser- noch trinkalkoholfest.

### Bestellhinweise

Artikel	Artikel-Nr.	Gebinde
Antikwachs flüssig	07966.00000	1 L

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter [www.clou.de](http://www.clou.de). Stand November 2020