

Vorteile auf einen Blick

- dauerhafte supermatte Naturholzoptik
- natur-raue Griffigkeit
- lichtecht und farbstabil durch integrierten UV-Filter
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten
- rationelle Verarbeitung durch sehr schnelle Trocknung
- gute Schleifbarkeit
- keine Untergrundanfeuerung
- zur Lackierung gebleichter Hölzer geeignet
- lieferbar in 5 L und 20 L

DAS PURE HOLZERLEBNIS

CLOUCRYL[®] Rohholzeffektlack CL23: Natürliche Optik mit hochbeständigem Matt-Effekt und griffig-rauer Haptik



Eindrucksvoller Rohholzeffekt.

Bringen Sie schönes Holz besonders zur Geltung!

Holz ist natürlich, authentisch und hochwertig. Neben der Optik ist aber auch das haptische Erleben ein wichtiger Grund, warum in der modernen Innenarchitektur immer mehr Holzoberflächen gewünscht werden. Holz soll auch spürbar sein.

CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23 vereint natürliche Optik mit angenehmer Haptik und optimalem Holzschutz.

Dauerhafte supermatte Naturholzoptik.
Natur-raue Griffigkeit.



Lichtecht und farbstabil durch integrierten UV-Filter.
Auch für weiß oder grau gebeizte Flächen geeignet.



Pflegeleicht und strapazierfähig.
Gute Chemikalienbeständigkeit.



Sehr schnelle Trocknung.
Gute Schleifbarkeit.



Starker Schutz.

Für eine dauerhafte natürliche Optik und Haptik.

CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23 bewahrt den Eindruck von frisch geschliffenem, unbehandeltem Holz. Die lackierten Oberflächen fühlen sich natur-rau an, sind aber gleichzeitig pflegeleicht sowie dauerhaft widerstandsfähig und belastbar.

CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23 ist speziell für helle Hölzer wie Eiche, Esche, Ahorn, Limba, Fichte oder Buche, aber auch für dunkle Hölzer und Exoten wie Wenge geeignet. Auch für weiß oder grau gebeizte Flächen eignet sich der Lack als schützender Überzug.

Praxisbeispiel für anspruchsvolle Oberflächen.

Ob Ladenbau-, Gastronomie- und Hoteleinrichtungen oder hochwertige Möbel in Küche, Bad, Büro- und Wohnräumen: Eine Lackierung mit CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23 bietet natürliche anmutende Holzoberflächen mit einem starken Schutz.

Endlackierung

1 x CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23
Mischungsverhältnis: 10 : 1 mit CLOUCRYL® Härter
Auftragsmenge: 100 g / m²



Grundierung



Schleifbar / überlackierbar nach 1 Stunde,
Körnung 240 / 280

1 x CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL23
Mischungsverhältnis: 10 : 1 mit CLOUCRYL® Härter
Auftragsmenge: 100 g / m²