



# Klassiker neu interpretiert mit Struktur und Farbe!



1 Um die Struktur des Holzes hervorzuholen, die Oberfläche mit einer Messingdrahtbürste in Holzstrukturrichtung bürsten und entstauben.



2 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß gründlich schütteln und mit CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.



3 Für ein gleichmäßiges Beizbild nach 1–2 Min. überschüssige Beize mit einem sauberen Pinsel verteilen.



4 Nach Trocknung über Nacht, Fläche mit Körnung 240 anschleifen, um die Jahresringe des Holzes hervorzuholen.



5 Als Grundierung CLOU Schnellschleif-Grundierung mit einem Pinsel auftragen.



6 Nach 1 Std. Trocknung, Fläche mit Körnung 240 leicht in Holzstrukturrichtung anschleifen und entstauben.



7 Für die Endlackierung CLOU Spraymat Nitro-Lack mit dem Kopf nach unten ca. 2 Min. kräftig schütteln ...



8 ... und im Abstand von 20–25 cm dünn und gleichmäßig auf die Fläche sprühen.



9 Zur Reinigung des Ventils die Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf stellen und den Sprühkopf drücken bis reines Treibgas austritt.

## Spraymat Holzlack

- ✓ seidenmatter Nitro-Klarlack für Möbel, Spielzeug und Musikinstrumente
- ✓ geeignet für den Innenbereich
- ✓ schnelltrocknend, beständig gegen Wasser und Spirituosen

